

AQUA STAR R12 Bfl-s1

Polmaterial	100% recycled (Econyl®) PA6
Rückenbeschichtung	PVC
Grundgewebe	PET/PA
Garnkonstruktion	Velour
Poleinsatzgewicht ISO 8543	± 900 gr/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	± 3.700 gr/m ²
Polschichtdicke ISO 1766	± 6,0 mm
Gesamtdicke ISO 1765	± 8,5 mm
Flordichte ISO 8543	0,128 g/cm ³
Noppenanzahl ISO 1763	ca. 118.000 /m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	33
Strapazierwert EN 1963	33
Komfortwert EN 1307	LC3
Treppeneignung EN 1963	Gelegentlicher Gebrauch
Stuhlrolleneignung EN 985	Gelegentlicher Gebrauch
Formbeständigkeit ISO 2551	<0,4 %
Lichtechtheit ISO 105 B02	>6
Wasserechtheit ISO 105 B01	4
Reibechtheit ISO 105 X12	4 – 5
Salzwasser ISO 105 E02	4 – 5
Shampoo BS 1006	4
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	± 5,0 l/m ²
Rutschsicherheit EN13893	DS
Elektronische Aufladung ISO 6356	< 2 kV
Abmessungen Rollen	200 cm
Rollenlänge	± 20 m
Abmessungen Matten inkl. 4-seitigem Rand	60x90cm, 90x150cm, 135x200cm

Farbauswahl:



betongrau



schiefergrau



steingrau



rot