


ALPHA-MAT


Hochwertiges, effektives Mattensystem, welches höchsten Ansprüchen gerecht wird. Kombinationen verschiedener Abstreif-Flächen ermöglichen individuelle Lösungen für den Innenbereich.

Spezieller Kundennutzen


- hochwertige Textileinlagen in 24 Farben, meist Brandklasse **Cfl-s1**, auch **Bfl-s1**
- Textil: u.a. 100% Polyamid für höchste Nässe-Aufnahme
- ideal für Altbauten
- kinderwagen-, rollstuhlsicher
- aufrollbar, leichte Reinigung
- exakte Maßanfertigung
- Garantie 3 Jahre



ALPHA-MAT TEX-FDA



ALPHA-MAT TEX-FDA/AKP




ALPHA-MAT TEX-FNA/G

Produktdaten

Einbauhöhe: 12 mm – 17 mm
 Alu-Trägerprofile 42 mm breit mit 3-reihigen Kratzkanten, ausgerüstet mit Textil-Einlagen kombinierbar mit Gummi u./o. Bürsten-Einlagen. Verbindungselemente statt Seile – rollbar.
 Patentierter Seitenkratzschutz. Profilverbund: 4, 5 oder 10 mm

Verlegung

Versenkt: in SCHEYBAL Alu-Winkelrahmen AS 1/12, AS 1/15
 Frei aufliegend: mit dem SCHEYBAL Alu-Antrittsprofil AN/12



ALPHA-MAT TEX-R8/FB3




ALPHA-MAT TEX-FDA/B



SCHEYBAL PRODUKTVORTEILE



- Polyamid-Spezialgelenke
- keine Seilverbindung
- alle Teile leicht austauschbar



- Leicht aufrollbar
- Trittschalldämmung
- 90% recyclebar





- Patentierte Endkappen
- Kratzschutz
- Verletzungsschutz



- Elastisches Endprofil
- mm-genaue Anpassung


ALPHA-MAT TEX-FDA

- **H** ca. 14 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit Textilstreifen
- Schlingenstruktur (stabile 2-Faser Dimension und integrierter Kratzleiste für hohe Nässe- und Staubaufnahme • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar - optional **Bfl-s1**)
- Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt
- aufrollbar • österr. Gütesiegel.




ALPHA-MAT TEX-FDA/AKP

- **H** ca. 14 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit Textilstreifen
- Schlingenstruktur (stabile 2 Faser Dimension) für hohe Nässe- und Staubaufnahme in Kombination mit Alu-Kratz-Profil
- **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar - optional **Bfl-s1**)
- Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel





ALPHA-MAT TEX-R2/G

- **H** ca. 15 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit 100% Polyamid Textilstreifen
- Faser grob und fein • offene Struktur für hohe Nässe- und Staubaufnahme in Kombination mit gerilltem Spezialgummi und integrierten Alu-Kratzleisten • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar - optional **Bfl-s1**)
- Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel




ALPHA-MAT TEX-R2/FB3

- **H** ca. 15 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit 100% Polyamid Textilstreifen
- Faser grob und fein • offene Struktur für hohe Nässe- und Staubaufnahme in Kombination mit 3-reihiger Feinbürste • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar - optional **Bfl-s1**)
- Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel



ALPHA-MAT TEX-FDA/B

- **H** ca. 17 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit Textilstreifen
- Schlingenstruktur (stabile 2 Faser Dimension) für hohe Nässe- und Staubaufnahme in Kombination mit 3-reihiger Nylon-Grobbürste • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar - optional **Bfl-s1**)
- Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel



Weitere attraktive Textileinlagen finden Sie auf der Farbkarte.