

MEGA-MAT B/AKE/25/5 Cfl-s1

Profilhöhe 16, 22 oder 27 mm

Höhe inkl. Einlage ca. 19, 25 oder 30 mm

Spezieller Kundennutzen:

- Spezialgelenke statt Seile für aktive Abstreifwirkung
- leicht aufrollbar
- Patentkappen als Seitenkratzschutz

Material:

Alu-Trägerprofile mit 3-reihigen Grobbürsten kombiniert mit einreihiger Kratzkante.

Auswahlmöglichkeit der Grobbürsten: Bürstenfarbe schwarz, Trägerprofil der Bürsten grau oder Bürstenfarbe schwarz, Trägerprofil der Bürsten ebenfalls schwarz.

Für starke Dauerbelastung.

Technische Information:

Gesamthöhe: 19, 25 oder 30 mm, Breite der einzelnen Elemente: Bürstenprofil 30 mm einreihige Kratzkante 17 mm, Abstand zwischen den einzelnen Aluminiumprofilen 5 mm

Besonderheit:

Das MEGA-MAT-Flachmattensystem gibt dem Planer und dem Architekten viele Kombinations- und zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Verlegung von MEGA-MAT B/AKE/25/5

Ideal versenkt verlegt in Alu-Rahmen AS 1/22 - wobei die Mattenfläche dann plan zum umgebenden Boden ist. Alle MEGA-MAT Matten müssen völlig flach aufliegen, der Mattenuntergrund muss absolut eben sein. Für die frei aufliegende Verlegung empfehlen wir das SCHEYBAL Antrittsprofil AN/18.

Ausschreibung:

System-SCHEYBAL MEGA-MAT B/AKE, h: 19, 25 oder 30 mm, 30 mm breites Aluprofil mit 3 reihiger Nylon-Grobbürste in Kombination mit einreihiger Kratzkante, Profilabstand 5mm, Cfl-s1, Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden, keine Seilverbindung, Abdeckkappen als Seitenkratzschutz, trittschallgedämmt, aufrollbar, alle Teile vor Ort leicht austauschbar, österr. Gütesiegel

