

# TEXWELL SUPER R9 Cfl-s1

Farbe: Grau

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Pol Material                        | 100% PA (ECONYL®)     |
| Rückenbeschichtung                  | Bitumen               |
| Poleinsatzgewicht ISO 8543          | 900 g/m <sup>2</sup>  |
| Gesamtgewicht                       | 4000 g/m <sup>2</sup> |
| Gesamthöhe                          | 9 mm                  |
| Beanspruchungsklasse EN 1307        | 33                    |
| Brandverhalten EN 13501 Euro Klasse | Cfl-s1                |
| Formbeständigkeit EN 986 ISO 2551   | <0,2%                 |
| Sandaufnahme Klasse                 | 3                     |
| Optische Klasse                     | 3,5                   |
| Format                              | 50 x 50 cm            |
| Verpackung                          | 3 m <sup>2</sup>      |



Grau

# TEXWELL SUPER R11 Cfl-s1

Farbe: Granit

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Pol Material                        | 100% PA (ECONYL®)     |
| Rückenbeschichtung                  | Bitumen               |
| Poleinsatzgewicht ISO 8543          | 850 g/m <sup>2</sup>  |
| Gesamtgewicht                       | 3950 g/m <sup>2</sup> |
| Gesamthöhe                          | 8 mm                  |
| Beanspruchungsklasse EN 1307        | 32                    |
| Brandverhalten EN 13501 Euro Klasse | Cfl-s1                |
| Formbeständigkeit EN 986 ISO 2551   | <0,2%                 |
| Sandaufnahme Klasse                 | 3                     |
| Optische Klasse                     | 4                     |
| Format                              | 50 x 50 cm            |
| Verpackung                          | 3 m <sup>2</sup>      |



Granit