



TEXWELL SUPER R11 Cfl-s1


Farbe: granit, schwarz

Polmaterial	100% recyceltes (Econyl ®) Polyamid
Rückenseite	PVC
Garnkonstruktion	Velours
Design	meliert
Polgewicht ISO 8543	850 g/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	ca. 3.550 g/m ²
Gesamthöhe ISO 1765	ca. 8,0 mm
Poldichte ISO 8543	0,113 g/m ²
Anzahl Noppen ISO 1763	ca. 74.500 /m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	32
Strapazierwert EN 1963	32
Komfort EN 1307	LC3
Eignung für Treppen EN 1963	Intensive Nutzung
Eignung für Rollstühle EN 985	Intensive Nutzung
Formbeständigkeit ISO 2551	<0,4%
Lichthechtheit ISO 105 B02	>6
Wasserechtheit ISO 105 B01	4-5
Reibechtheit ISO 105 X12	4-5
Salzwasser ISO 105 E02	4
Shampoo BS 1006	4-5
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl-s1
Gleitreibung EN13893	DS
Statisches Aufladen ISO 6356	>2,0 kV
Sandabsorption Klasse *	1
Optische Klasse	4
Wasseraufnahmefähigkeit TN W6034	5,5
Rutschsicherheit EN 13893	DS

*Sandabsorption Klasse 1 >=80%



granit



schwarz-meliert